



Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 34W 3550lm - 830 Ciepła Biel | 60x60cm - UGR 152 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 235758 |
| EAN | 8719157006507 |
| Nazwa producenta | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.) |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 70000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 4x18 |
| Moc (W) | 34 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Kolor światła | 3000K - Ciepła Biel |
| Kod koloru | 830 Ciepła Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 75 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3550 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 104.4 |
| Zastosowanie | No |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

| | |
|------------------------|---|
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy | Terminal, 2-pole (MAINS) 2-pole (DIM) |
| Wykończenie reflektora | Połysk |
| Driver Included | Tak |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

Fixture Information

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 15 |
| Klosz | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Operating Temperature | -20 to +50 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Stal |
| Kolor bańki | Biały |

Wymiary

| | |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm) | 595 |
| Szerokość (mm) | 595 |
| Wysokość (mm) | 55 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie