

NOWAZAROWKA.PL











# Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 34W 3450lm - 830 Ciepła Biel | 120x30cm - UGR 152 - Dali Ściemnianie

Zobacz produkt

## Ogólne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 235762 |
| EAN | 8719157006545 |
| Nazwa producenta | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.) |
| Gwarancja | 5 lat |
| Żywotność (h) | 70000 |

## Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 2x36 |
| Moc (W) | 34 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Dali |
| Kolor światła | 3000K - Ciepła Biel |
| Kod koloru | 830 Ciepła Biel |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 75 |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3450 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 101.5 |
| Zastosowanie | No |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

| | |
|---|---|
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy | Terminal, 2-pole (MAINS) \| 2-pole (DIM) |
| Wykończenie reflektora | Połysk |
| Driver Included | Tak |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Panele LED |

## Fixture Information

| | |
|---|---|
| Montaż | Wpuszczany |
| Unified Glare Rating | < 15 |
| Klosz | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Operating Temperature | -20 to +50 |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Obudowa | Stal |
| Kolor bańki | Biały |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm) | 1195 |
| Szerokość (mm) | 295 |
| Wysokość (mm) | 55 |


## Dlaczego Nowazarowka?

**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji** **Płać** bezpiecznie

Trustpilot