



Specyfikacja Philips LED Panel FlexBlend SP342P 35W  
4500lm - 940 Zimna Biel | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Ściemnianie - Najlepsze renderowanie kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 238842                             |
| EAN              | 8719514103665                      |
| Nazwa producenta | SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)                | 2x58                                   |
| Moc (W)                     | 35                                     |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                              |
| Kolor światła               | 4000K - Zimna Biel                     |
| Kod koloru                  | 940 Zimna Biel                         |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                                    |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4500                                   |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 129                                    |
| Stopień ochrony IP          | IP20                                   |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule                      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Połączenie oprawy | Terminal, 5-pole |
| Driver Included   | Tak              |
| Power factor      | >0.90            |
| Rodzaj produktu   | Panele LED       |

## Fixture Information

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| EOC8                  | 10366500        |
| Montaż                | Zawieszony      |
| Unified Glare Rating  | < 19            |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan) |
| Operating Temperature | -10 to +40      |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie             |
| Kolor Oprawy          | Silver          |
| Obudowa               | Stal            |
| Kolor bańki           | Silver          |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x20cm |
| Długość (mm)   | 1470     |
| Szerokość (mm) | 200      |
| Wysokość (mm)  | 73       |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

